

Tabulka zámečnických výrobků

ZLÍNSKÝ KLUB SENIORŮ, UL. KVÍTKOVÁ 681

Označ.	Schema	Rozměry	Popis	Počet kusů			Kování	Zasklení	Zarubeň		Požární odolnost	Poznámka
				1.NP	Střechno	Celkem			Barva nátěru	Tech. norma	Barva nátěru	
Z19		3200x2570 DVEŘE 900x2570	VNĚJŠÍ HLINIKOVÁ CELOPROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI. DVEŘE LEVÉ, ČISTÝ PRŮCHOD 900 MM, ZBYLÁ ČÁST STĚNY FIX. KONSTRUKCE RAMŮ Z HLINIKOVÝCH PROFILŮ, Z VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANY BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ (RAL 9006). POŽADAVEK NA STALOBĚVNOST PROFILŮ. ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROUSKLO, NEREZ RÁMEČEK, SKLO ĎŘE, BARVA TĚSNĚNÍ ČERNÁ, VČETNĚ KOVÁNÍ, KLIKA (BARVA KLIKY ŠEDÁ), PAKOVÝ MECHANISMUS	1	-	1	KLIKA, PAKOVÝ MECHANISMUS	IZOLAČNÍ TROUSKLO, U=0,7	ŠEDÁ RAL 9006			KOMPLET U=1,2
Z20		2725x2570	VNĚJŠÍ HLINIKOVÁ CELOPROSKLENÁ STĚNA FIX.NI. KONSTRUKCE RAMŮ Z HLINIKOVÝCH PROFILŮ, Z VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANY BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ (RAL 9006). POŽADAVEK NA STALOBĚVNOST PROFILŮ. ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROUSKLO, NEREZ RÁMEČEK, SKLO ĎŘE, BARVA TĚSNĚNÍ ČERNÁ.	1	-	1	-	IZOLAČNÍ TROUSKLO, U=0,7	ŠEDÁ RAL 9006			KOMPLET U=1,2
Z21		2725x2570 DVEŘE 900x2570	VNĚJŠÍ HLINIKOVÁ CELOPROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI. DVEŘE PRAVÉ, ČISTÝ PRŮCHOD 900 MM, ZBYLÁ ČÁST STĚNY FIX. KONSTRUKCE RAMŮ Z HLINIKOVÝCH PROFILŮ, Z VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANY BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ (RAL 9006). POŽADAVEK NA STALOBĚVNOST PROFILŮ. ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROUSKLO, NEREZ RÁMEČEK, SKLO ĎŘE, BARVA TĚSNĚNÍ ČERNÁ, VČETNĚ KOVÁNÍ, KLIKA (BARVA KLIKY ŠEDÁ), PAKOVÝ MECHANISMUS	1	-	1	KLIKA, PAKOVÝ MECHANISMUS	IZOLAČNÍ TROUSKLO, U=0,7	ŠEDÁ RAL 9006			KOMPLET U=1,2
Z22		2725x2570 DVEŘE 900x2570	VNĚJŠÍ HLINIKOVÁ CELOPROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI. DVEŘE LEVÉ, ČISTÝ PRŮCHOD 900 MM, ZBYLÁ ČÁST STĚNY FIX. KONSTRUKCE RAMŮ Z HLINIKOVÝCH PROFILŮ, Z VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANY BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ (RAL 9006). POŽADAVEK NA STALOBĚVNOST PROFILŮ. ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROUSKLO, NEREZ RÁMEČEK, SKLO ĎŘE, BARVA TĚSNĚNÍ ČERNÁ, VČETNĚ KOVÁNÍ, KLIKA (BARVA KLIKY ŠEDÁ), PAKOVÝ MECHANISMUS	1	-	1	KLIKA, PAKOVÝ MECHANISMUS	IZOLAČNÍ TROUSKLO, U=0,7	ŠEDÁ RAL 9006			KOMPLET U=1,2

DODAVATEL SI ZAJISTI V RAMCI SVÉ VÝROBNÍ PŘÍPRAVY VYPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH, DÍLENSKÝCH A MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ, KTERÉ JE NUTNO ODSOULASIT PROJEKTANTEM.
ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ OKEN, DVEŘÍ A VRAT BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY A PŘED ZAMĚŘENÍM KONZULTOVÁN A ODSOULASEN PROJEKTANTEM.

!!! VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT A PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ !!!