



Tabulka zámečnických výrobků

ZLINSKÝ KLUB SENIORŮ, UL. KVÍTKOVÁ 681

Označ.	Schema	Rozměry	Popis	Počet kusů			Kování	Zasklení	Barva notěru	Zarubeň		Požární odolnost	Poznámka
				1.NP	Střecha	Celkem				Tech. norma	Barva notěru		
Z1		2000x2570 VSTUPNÍ DVEŘE 900x2570	VNĚJŠÍ HLINIKOVÁ CELOPROSKLENÁ STĚNA SE VSTUPNÍMI DVEŘMI. DVEŘE LEVĚ, ČISTÝ PRŮCHOD 900 MM, ZEBYLÁ ČÁST STĚNY FK. KONSTRUKCE RÁMŮ Z HLINIKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, BARVA ELOX RAL 9006. ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROSKLO, NEREZ RAMEČEK, SKLO ČIRÉ, BARVA TĚSNĚNÍ ČERNÁ. VČETNĚ AL KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA, SAMOZAVÍRAČ, STAVĚČ A ZARÁŽKA, ZÁMEK – CYLINDRICKÁ VLOŽKA PRO SYSTÉM GENERALNÍHO KLÍČE. VČETNĚ OBOUTSTRANĚHO NEREZ MADLA DL. 0,9 m	1	-	1	KOVÁNÍ HLINIK, KLIKA-KLIKA, CYLIND. VLOŽKA, MADLO pr. 30mm	IZOLAČNÍ TROSKLO, U=0,7	HLINIK ELOX RAL 9006				KOMPLET U=1,2
Z2		900x2320	VNĚJŠÍ HLINIKOVÉ DVEŘE, VPRÁŇ DVEŘÍ PLNÁ, HLINIKOVÁ, DVEŘE PRAVĚ, OTOČNĚ, ČISTÝ PRŮCHOD 900 MM, AL RÁMY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ELOX RAL 9006. VPRÁŇ HLINIKOVÁ. VČETNĚ AL KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA, SAMOZAVÍRAČ, STAVĚČ A ZARÁŽKA, ZÁMEK – CYLINDRICKÁ VLOŽKA PRO SYSTÉM GENERALNÍHO KLÍČE	1	-	1	KOVÁNÍ HLINIK, KLIKA-KLIKA, CYLIND. VLOŽKA	-	HLINIK ELOX RAL 9006				KOMPLET U=1,2
Z3		1500x2000	ČISTIČ ZÓNA VENKOVNÍ: SAMOČISTIČÍ ROHOŽ SE ZAPUŠTĚNÝM RÁMEM POD ÚROVEŇ PODLAHY. PRŮŽOVĚ PASKY UCHYCNĚNÉ DO VINEK NA HLINIKOVÝCH PASKÁCH, RÁM Z ÚHELNIKŮ 30x30x3 mm ČISTIČ ZÓNU ODVODNĚNÍ, TRUBKU VYVĚST DO TRATIVODU	1	-	1	-	-	-				-
Z4		1500x2000	ČISTIČ ZÓNA VNITŘNÍ: SAMOČISTIČÍ ROHOŽ SE ZAPUŠTĚNÝM RÁMEM POD ÚROVEŇ PODLAHY. 100% POLYPROPYLENOVÝ VLAS VE TVARU SMYČEK ZAKOTVENÝ DO NEPROPUSNĚNÉHO PODKLADU	1	-	1	-	-	-				-

DODAVATEL SI ZAJISTÍ V RÁMCI SVÉ VÝROBNÍ PŘÍPRAVY VPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH-DIJENSKÝCH A MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ, KTERÉ JE NUTNO ODSOULASIT PROJEKTANTEM.
ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ OKEN, DVEŘÍ A VRÁT BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY A PŘED ZAMĚŘENÍM KONZULTOVÁN A ODSOULASEN PROJEKTANTEM.

!!! VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT A PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ !!!