



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

KÓD MÍSTNOSTI	ČÍSLO MÍSTNOSTI	PODMĚR
001	SKLEP (PŘÍPOJKA PL YNU)	08,50
002	PLYNOVÁ KOTELNA	10,75
003	SKLEP	02,15
004	SKLEP	02,15
005	SKLEP	02,15
006	SKLEP	02,15
007	SKLEP	02,15
008	SKLEP	02,15
009	SKLEP	02,15
010	SKLEP	02,15
011	CHODBA	02,15
012	SKLEP	02,15
013	CHODBA - SCHODIŠTĚ	02,15
014	CHODBA - SCHODIŠTĚ	02,15
015	SKLEP (PŘÍPOJKA VODY)	02,15

LEGENDA SVÍTIDEL

- S1 svítidlo LED IP44 s integrovaným čidlem pohybu
- S2 svítidlo E27 OVAL IP44
- S3 2x7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opalový difuzor (2352 lm; 25.0 W; 55xLED)



LEGENDA

- svítidlo nástěnné IP44
- svítidlo zářivkové 2x36W min. IP44
- spínač jednopólový – ř.1 IP44
- přepínač střídavý – ř.6 IP44
- přepínač křížový – ř.7 IP44
- ekvipotenciální přípojnice
- krabice nástěnná odbočná s vyšším krytím
- technologický rozvaděč
- okruhy 230V/10A
- okruhy 230V/16A
- okruhy 400V

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:  
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.  
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.  
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.  
Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU č.p. 545 V POLANCE NAD ODROU					KONTROLOVAL		RADIM BLAŽÁK				SPAN S.R.O. PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ KANCELÁŘ IČO 47153291, DIČ CZ47153291 KRAČKOVA 3, 702 00 OSTRAVA	
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK						KONTROLOVAL		RADIM BLAŽÁK				
MÍSTO	1.května č.p. 545, Polanka nad Odrou											PARE	
INVESTOR	Městský obvod Polanka nad Odrou, 1.května 1/2a, 725 25, Ostrava – Polanka nad Odrou												
ČÁST	D.1.4.	DATUM	09/2016	ZAKÁZKA	2016/141	STUPĚN	DSP+DPS	FORMÁT	3xA4	MĚŘÍTKO	1:75	ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4-3
PŘÍLOHA	SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Silnoproudé elektroinstalace - 1.PP												