

ŘEZ A-A , SCHODIŠTĚ
STÁVAJÍCÍ STAV
M 1 : 50

H - STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA - VYBOURAT
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA - VYBOURAT
- STÁVAJÍCÍ KCE STROPU
- STÁVAJÍCÍ PODBÍJENÍ S OMÍTKOU NA RÁKOS - OPRAVA OMÍTKY 100% VIZNOVÝ STAV

G - STÁVAJÍCÍ PODLAHA - ZACHOVAT
- STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ - ZACHOVAT
- STÁVAJÍCÍ KCE STROPU - SM TRÁMY NATŘÍT PROTIHNILOBNÝM NÁTĚREM
- STÁVAJÍCÍ PODBÍJENÍ S OMÍTKOU NA RÁKOS - ODSTRANIT V CELÉM ROZSAHU

F - STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z ŠABLON 400/400 - BEROINT - DEMONTÁŽ
- LATĚNÍ Z SM LATÍ 35/50 + KONTRALATÉ - DEMONTÁŽ
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE - JUTAFOL - DEMONTÁŽ
- STÁVAJÍCÍ KCE KROVU - OČISTIT A NATŘÍT PRONIKNILNÁTĚREM
- LATĚNÍ 35/50 - KONTRALATÉ , LATÉ - DEMONTÁŽ

E STROP STÁVAJÍCÍ PŮDNÍ VESTAVBY -
- STÁVAJÍCÍ KCE KROVU - KLEŠTINY, VÝZTUHA
- TEPELNÁ IZOLACE 150 MM - ROHOŽE - DEMONTÁŽ
- LATĚ 50/50 - MEZI LATĚMI TEPIZOLACE - ZACHOVAT
- PAROZÁBRANA - JUTAFOL
- SDK PODHLED GKF TL. 150 MM

D BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- CEMENTOPÍSKOVÝ POTĚR 20 MM
- BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ - 50 MM
- NEPRŮSAKOVÁ FÓLIE
- IZOLACE PROTI KROČ.NEPROZV. 150 MM
- ZÁKLOP - BEDNĚNÍ SM PRKNA - 150 MM
- POŠINOVÝ ROŠT 600/100
- I NOSNÉ MEZI STÁVAJÍCÍ TRÁMY IPE 200
- STÁV. KCE STROPU Z DŘEVĚNÝCH SM TRÁMŮ
- PODBÍJENÍ SM PRKNA
- STÁVAJÍCÍ VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ

C BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
- STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- STÁVAJÍCÍ - CEMENTOPÍSK. POTĚR - 20-50 MM
- STÁV. BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ - 10-15 MM
- STÁV. PODSYP
- STÁV. BEDNĚNÍ STROPU
- STÁV. KCE STROPU Z DŘEVĚNÝCH SM TRÁMŮ
- PODBÍJENÍ SM PRKNA
- STÁVAJÍCÍ VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ

B BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY
- STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA
- STÁV. AKTIV.ŠTUK

A - STÁV. BETONOVÁ MAZANINA 100-150 MM VYBOURAT
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - ODSTRANIT
- ROSTLÁ ZEMINA



ŘEZ A-A , SCHODIŠTĚ
NOVÝ STAV
M 1 : 50

H - NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA KLADENÁ DO MOZAIKY 150/150 NA FLEXIBILNÍ TMEL
- NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA
- STÁVAJÍCÍ KCE STROPU
- STÁVAJÍCÍ PODBÍJENÍ S OMÍTKOU NA RÁKOS OPRAVA A NOVÁ OPRAVA PERLINKA DO TMELU S NOVÝM AKTIVOVANÝM ŠTUKEM

G - STÁVAJÍCÍ PODLAHA - ZACHOVAT
- STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ - ZACHOVAT
- STÁVAJÍCÍ KCE STROPU - SM TRÁMY NATŘÍT PROTIHNILOBNÝM NÁTĚREM
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE - ROHOŽE 160 MM
- NOVÁ PAROZÁBRANA
- NOVÝ SDK PODHLED S POŽ.ODOLNOSTÍ 30 MIN

F - NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA S STOJDRAŽKOU - FALC Z POZINK PLECHU, POPLASTOVANÉM
- NOVÁ PODKLADNÍ FÓLIE
- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z OSB DESEK 22 MM
- KONTRALATĚ SM 35/50
- NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE
- STÁVAJÍCÍ KCE KROVU - OČISTIT A NATŘÍT PROTIHNILOBNÝM NÁTĚREM

E STROP STÁVAJÍCÍ PŮDNÍ VESTAVBY
BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
- STÁVAJÍCÍ KCE KROVU - KLEŠTINY, VÝZTUHA
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE 220 MM - ROHOŽE
- LATĚ 50/50 - MEZI LATĚMI TEPIZOLACE - ZACHOVAT
- PAROZÁBRANA - JUTAFOL
- SDK PODHLED GKF TL. 150 MM

D BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- CEMENTOPÍSKOVÝ POTĚR 20 MM
- BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ - 50 MM
- NEPRŮSAKOVÁ FÓLIE NA SUCHO
- IZOLACE PROTI KROČ.NEPROZV. 150 MM
- ZÁKLOP - BEDNĚNÍ SM PRKNA - 150 MM
- POŠINOVÝ ROŠT 600/100
- I NOSNÉ MEZI STÁVAJÍCÍ TRÁMY IPE 200
- STÁV. KCE STROPU Z DŘEVĚNÝCH SM TRÁMŮ
- PODBÍJENÍ SM PRKNA
- STÁVAJÍCÍ VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ

C BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
- STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- STÁVAJÍCÍ - CEMENTOPÍSK. POTĚR - 20-50 MM
- STÁV. BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ - 10-15 MM
- STÁV. PODSYP
- STÁV. BEDNĚNÍ STROPU
- STÁV. KCE STROPU Z DŘEVĚNÝCH SM TRÁMŮ
- PODBÍJENÍ SM PRKNA
- STÁVAJÍCÍ VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ

B - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY
- STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA
- NOVÁ IZOLACE STROPU Z DESEK Z MINERÁLNÍHO KŘEMÍ ORIENTOVANÉHO VLÁKNA - 100 MM , NA TAL HMOŽDINKY
- NOVÁ PERLINKA DO TMELU - ROHOVÉ LIŠTY U TRÁMŮ
- NOVÁ AKTIVOVANÝ VPC ŠTUK

A - NOVÝ TEMKOVRSTVÝ POTĚR
- NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA - B25
- S KARI SÍTÍ 150/150/6
- ROSTLÁ ZEMINA



ŘEZ B-B , BYTY
STÁVAJÍCÍ STAV
M 1 : 50

F - STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z ŠABLON 400/400 - BEROINT - DEMONTÁŽ
- LATĚNÍ Z SM LATÍ 35/50 + KONTRALATÉ - DEMONTÁŽ
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE - JUTAFOL - DEMONTÁŽ
- LATĚNÍ - DEMONTÁŽ
- STÁVAJÍCÍ KCE KROVU - OČISTIT A NATŘÍT PRONIKNILNÁTĚREM

E - STÁVAJÍCÍ PODLAHA /PŘÍDOVKY NA PODSYPY
- STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ
- STÁVAJÍCÍ KCE STROPU (DŘEVĚNÉ TRÁMY)
- PODBÍJENÍ SM PRKNA - ODSTRANIT
- VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ NA RÁKOS - OTLOUCT 100%

C - STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA - ODSTRANIT
- STÁVAJÍCÍ - CEMENTOPÍSK. POTĚR - 20-50 MM - VYBOURAT
- STÁV. BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ - 10-15 MM - VYBOURAT
- STÁV. PODSYP - ODSTRANIT
- STÁV. BEDNĚNÍ STROPU - DEMONTOVAT
- STÁV. KCE STROPU Z DŘEVĚNÝCH SM TRÁMŮ KONTROLA A VLOŽENÍ NOVÝCH I 22 NOSNÍKŮ MEZI TRÁMY DO KAPES NA POTĚR 50 MM
- STÁVAJÍCÍ VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ - OTLOUCT

B - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY
- STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA
- STÁV. AKTIV.ŠTUK

A - STÁV. BETONOVÁ MAZANINA 100-150 MM VYBOURAT
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - ODSTRANIT
- ROSTLÁ ZEMINA



ŘEZ B-B , BYTY
NOVÝ STAV
M 1 : 50

G - NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK
- BETONOVÉ DLAŽDICE 500/500/50
- PODSYP 50 MM - JEMNÉ KAMENIVO
- ZÁSYP HUTNĚN NA 40 MPa PO VRSTVÁCH 200 MM

F - NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA S STOJDRAŽKOU - FALC Z POZINK PLECHU, POPLASTOVANÉM
- NOVÁ PODKLADNÍ FÓLIE
- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z OSB DESEK 22 MM
- KONTRALATĚ SM 35/50
- NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE
- STÁVAJÍCÍ KCE KROVU - OČISTIT A NATŘÍT PROTIHNILOBNÝM NÁTĚREM

E - STÁVAJÍCÍ PODLAHA /PŘÍDOVKY NA PODSYPY)
- STÁVAJÍCÍ KCE STROPU (DŘEVĚNÉ TRÁMY)
- NOVÁ TEP.IZOLACE (ROHOŽE 260 MM)
- NOVÁ PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- NOVÝ SDK PODHLED S POŽ.ODOLNOSTÍ 30MIN

C - NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA DLE LEGENDY
- NOVÁ ANHYDRITOVÁ PODLAHA 25MPa - 60 MM
- NOVÁ IZOLACE PROTI KROČ.NEPROZVUČ. 100 MM
- NOVÉ DEDNĚNÍ - OSB DESKY 25 MM
- STÁVAJÍCÍ KCE STROPU Z DŘEVĚNÝCH SM TRÁMŮ VLOŽENÍ I NOSNÍCŮ I 22 DO KAPES NA POTĚR 50 MM
- NOVÝ SDK PODHLED S POŽ.ODOLNOSTÍ 30MIN

B - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY
- STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA
- NOVÁ IZOLACE STROPU Z DESEK Z MINERÁLNÍHO KŘEMÍ ORIENTOVANÉHO VLÁKNA - 70 MM , NA TAL HMOŽDINKY
- NOVÁ PERLINKA DO TMELU - ROHOVÉ LIŠTY U TRÁMŮ
- NOVÁ AKTIVOVANÝ VPC ŠTUK

A - NOVÝ TEMKOVRSTVÝ POTĚR
- NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA - B25
- ROSTLÁ ZEMINA

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CP NA MVC
- NOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- KONSTRUKCE KLEMÍŘSKÉ
- NOVÉ VNITŘNÍ DĚLÍCÍ ZDIVO Z SDK NA TL. 100 A 150 MM/AKUSTICKÉ - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VÝROBCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- STÁVAJÍCÍ ŽB MONOLITICKÉ VODOROVNÉ KONSTRUKCE STROPU NAD 1PP
- DRENÁŽNÍ FLEXIBILNÍ TRUB
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZÁKLADŮ, HL. ZÁKLADOVÉ SPÁRY A GEOMETRIE ZÁKLADU NEZJIŠŤOVÁNA
- HUTNĚNÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH 200 MM, TŘÍDĚNOU ŠLOVITOU ZEMINOU
- STRUSKOVÝ ŠTĚRK FR.16-32 - PODSYP POD POSÍZDNOU ZPEVNPLOCHU A OBSYP DRENÁŽE
- ŠTĚRKOPÍSEK - PODKLADNÍ VRSTVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- JEMNÉ KAMENIVO - KLADECÍ VRSTVA PRO OKAPOVÝ CHODNÍK
- NOVÁ SVISLÁ TLAKOVÁ IZOLACE S MOPOVOU FÓLÍ
- SILIKONOVÁ, DEKORATIVNÍ OMÍTKA JEMNÉHO ZRNA
- DODATEČNÉ VLOŽENÍ I NOSNÍCE V STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI U OPRAVOVANÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK V 2. A 3.NP
- ROSTLÁ ZEMINA
- NOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY - IZOLACE KROČEJOVÉ NEPROZVUČNOSTI - POLYSTYREN
- NOVÁ KONSTRUKCE STROPU V OPRAVOVANÝCH BYTECH 3.NP - ITEPELNÁ IZOLACE - ROHOŽE 260 MM
- NOVÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TL IZOLANTU 160 MM
- NOVÉ LITÉ SAMONIVELAČNÍ PODLAHY ANHYDRIT - 50-60 MM - 35 MPa
- NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA 100 MM B 25 VYZTUŽENÁ KONSTRUKČNÍ KARI SÍŤÍ 250/250/4 S CEMENTOPÍSKOVÝM POTŘEBEM 10-30 MM
- STÁVAJÍCÍ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE KROVU A STROPNÍCH KONSTRUKCÍ V ŘEZU
- STÁVAJÍCÍ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE KROVU A STROPNÍCH KONSTRUKCÍ V POHLEDU
- OBRYS PŮVODNÍ KONSTRUKCE - VYBOURANÉ
- SKRYTÉ HRANY
- DODATEČNÉ ODIZOLOVÁNÍ ZDIVA U VSTUPŮ - 1,5 M NAD URUVEŇ PODLAHY A SCHODIŠTĚ TLAKOVÁ INJEKTÁŽ A NOVÉ SANAČNÍ OMÍTKY 600 MM NAD ÚROVEŇ TLK.IZOLACE

ZODP. PROJEKTANT: ING.MARTIN JIŘÍK	VYPRACOVAL: ING.MARTIN JIŘÍK	STANAR PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ IČO 47780901, DIČ CZ47780901 AUTORIZOVANÁ O. ČKAIT ZA ČERVENÝ
OBJEDNATEL: SMO - MĚSTSKÝ OBVOD POLANKA NAD ODROU, 1.KVĚTNA 1/2a 725 25, OSTRAVA - POLANKA NAD ODROU, IČ 00845451		OSTRAVA!!! POLANKA NAD ODROU
MÍSTO STAVBY: OSTRAVA - POLANKA NAD ODROU		STUPEŇ PD:
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBYTNÉHO OBJEKTU č.p.545 V POLANCE NAD ODROU		ZAKÁZKA: 020/20 16PD
		DATUM: 08/2016
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		MĚŘÍTKO: 1 : 50
ŘEZY A-A, B-B		FORMÁT: A1
		C.VÝKRESU: D108