


KAMENINOVÉHO POTRUBÍ DN200



Vytěžený materiál- velikost částic do 150mm
(stupeň hutnění - 0-0,5 m pod plání (v akt.z.) 100% PS
0,5-1,5 m 95% PS)
1,5 m a více 93% PS)
(případně šterkopísek nebo betonový recyklát)

Obsyp písčitou zeminou - zrnitosť max.20 mm

Obetonování betonem C12/15

Betonové sedlo z betonu C16/20 - 180°

Podkladní beton C12/15
(Drenáž)

Pozn.: v případě výskytu podzemní vody ve výkopu bude ve šterkopiskovém podsypu provedena pracovní drenáž, která bude následně u revizních šachet zaslepena

INVESTOR	HL.M. PRAHA OTV MHMP		DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY		
MÍSTO STAVBY	PRAHA – NEBUŠICE				
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT					
VYPRACOVAL					
KONTROLOVAL					
NÁZEV AKCE STAVBA č. 0204 TV NEBUŠICE ETAPA 0004 - KOMUNIKACE II NAD ŽELIVKOU			STUPEŇ DOKUMENTACE	DZS	
			DATUM	10/2016	
			MĚŘÍTKO	1 : 20	
			POČET FORMÁTŮ	2 x A4	
			ČÍSLO ZAKÁZKY		
NÁZEV OBJEKTU SO 300 - ODVODNĚNÍ			ČÍSLO KOPIE	ČÁST DOKUMENTACE C.2.	ČÍSLO PŘÍLOHY 6.
NÁZEV PŘÍLOHY VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ PŘÍPOJKY UV					