
















LEGENDA

	HRANICE ÚPRAV
	SITUACE - NOVÝ STAV
	MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ
	OPLOČENÍ
	SOUVISEJÍCÍ STAVBA
	PLOCHY ASFALTOVÉ / DLÁŽDĚNÉ
	CHODNIČKY - NOVÉ / REKONSTRUOVANÉ
	VAROVNÉ PÁSY
	OBROUBNÍKY
	ZDI, ŘÍMSY
	TRÁVNÍKY / NÍZKÉ POKRYVNÉ KEŘE
	OSTATNÍ PLOCHY A ÚPRAVY
	OP DRÁHY, HRANICE POZEMKU DRÁHY
	PAMÁTNÉ STROMY (JILM HABROLISTÝ)
	OBJEKTY STÁVAJÍCÍ

ODVODNĚNÍ

POVRCHOVÝ ŽLAB
DRENÁŽ PVC-U DN 150

NAVŘEŽENÁ VÝSADBA

-BM- barvínek menší - "Vinca minor" - pokrývný keř

DRUH DLÁŽDĚNÉHO KRYTU

OZN.	DRUH KRYTY	ŠÍD, tl. [mm]	BARVA/povrch *	MATERIÁL, PR. VÝROBKU	**	POZN.
(A)	BETONOVÁ DLAŽBA	100/100, tl. 60 mm	ŠEDÁ, standard	-	13,0 m ²	maximálne podlahy
(B)	BETONOVÁ DLAŽBA - reliéf	100/200, tl. 60 mm	ANTRACIT, reliéf	dlážka pro nevidomé	8,6 m ²	verovné pásy nepodlažné
(C)	BETONOVÁ DLAŽBA	200/200, tl. 60 mm	ŽLTUÁ, standard	-	94,0 m ²	ramená schodov a rastičky
(D)	BETONOVÁ DLAŽBA	500/500, tl. 50 mm	ŠEDÁ, standard	-	33,1 m ²	chodníky u výpravnej budovy
(E)	DROBNÁ KAM. KOSTKA slon.	80-100, tl. 100 mm, l.t.	SVĚTLÉ ŠEDÁ, štipaný	ŽULA	3,4 m ²	
(F)	BETONOVÝ ŽLAB	300/500, tl. 100 mm	ŠEDÁ, standard	TBM - Q 30/300	35,4 bm	žlabek na rubu zdi
(G)	SCHODISTOVÝ STUPEŇ	350/1480, tl. 150 mm	ŠEDÁ, tryskaný	-	12 ks	

DLAŽEBNÍ PRVKY BUDOU PŘED DODÁVKOU NA STAVBU VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY.

* JEDNÁ SE O POČÍTAČOVĚ MĚŘENOU PLOCHU, T.J. BEZ PROŘEZU.

TYP KONSTRUKCE DLE ŘEZŮ A TZ

Č. KCE:	NAZEV	TL. KCE	TYP PODLOŽÍ
①	NEPOUŽÍJENÉ CHODNÍKY Z BET. DL.	320 mm	PIII
②	NEPOUŽÍJENÉ CHODNÍKY Z BET. DL. - nad základy	350 mm	-
③	NETUHÁ / ASFALTOVÁ / VOZOVKA	470 mm	PIII
④	POUŽÍJENÉ PLOCHY Z KAMENIVA	560 mm	PIII


LEGENDA MAPOVÉHO PODKLADU

Geodézie Krkonoše, s.r.o., Ing. Žalský, L. Knittelová, 52008, Souř. systém: S-JTSK, Výškový systém: Bpv
Ing. Roman Balatka Maršik

BUDOVY
 KOMUNIKACE, OST. PLOCHY
 VÝŠKY ZAMĚŘENÝCH BODŮ
 POKLOPY / SVĚTLA VO
 PLOT DRÁTĚNÝ, DŘEVĚNÝ, ŽIT
 HRANICE KN PARCELNÍ ČÍSLO
 2652_81
 200m
 nženýrské síť zakreslené z vyjádření správců:
 NN do 1kv - podz. / ostatní
 SEK - podzemní / neprovozované
 Kanalizační stoky
 Kanalizace ČD (RSM)

mženyřské síť zakreslené z vyjádření správci:

NN do 1kV - podz. / ostatní	— — — — —	Kanalizační stoky	— — — — —
SEK - podzemní / neprovozané	~ ~ ~ ~ ~	Kanalizace ČD (RSM)	~ ~ ~ ~ ~



Před zahájením stavby musí být trasy sítí vytýčeny jejich správci.

[illegible]